

FLEXY

ALUMINIUMSTÄLLNINGAR

FLEXY är ett **svensktillverkat** system av rullbara aluminiumställningar med en exceptionellt hög produktkvalitet.

FLEXY är ett flexibelt system baserat på stegramar för en eller två plattformar på bredden (0,7 m och 1,4 m) samt plattformar i tre längder 1,7 m, 2,4 m och 3,0 m.

Stegramarna har ett **stegavstånd på 25 cm** och finns som standard i åtta- respektive fyrapinnars versioner med en bygghöjd på 2,03 m och 1,01 m. FLEXYs stegramar kan användas som bottensektion, mellansektion och räckeram. Detta maximerar utnyttjandegraden av ramarna och förenklar byggnationen.

Alla profiler är tillverkade av en extra **hård aluminiumlegering** med en godstjocklek på 2,0-3,7 mm. Ramarna är tillverkade av 51 mm rör med **2,0-2,2 mm** godstjocklek.

Alla komponenter är **helsvetsade** vilket ger högsta stabilitet och lång livslängd. (Vi använder oss inte av skruvade eller klämda sammanfogningar.)

Med lätthanterliga funktioner och rejäla, hållbara lågviktskomponenter – är FLEXY mycket enkel att montera och hantera.

FLEXY rullställningar är **testade och typgodkända** enligt svenska och europeiska normer och säkerhetskrav. Våra kompletta ställningspaket inkluderar alltid alla komponenter som krävs för att uppfylla gällande krav och normer.

Redan 1956 startade vi tillverkning av aluminiumställningar och på 80-talet skapades varumärket FLEXY som sedan dess varit ett av **marknadens ledande** varumärken.

Förutom standardiserade ställningssystem erbjuder FLEXY även **kundanpassade** lösningar.

Kontakta gärna oss för **rådgivning** om hur vi på bästa sätt kan **lösa dina unika** ställningsbehov.

FLEXY ställningsprodukter är typkontrollerade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut mot kraven i den europeiska standarden SS-EN 1004 och Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1990:12.

Maximalt utbredd nyttigt last på ställningsplan är 200 kg/m² (lastklass 3). Endast ett ställningsplan får belastas.

 en svensk kvalitetsprodukt

FLEXY rullställningar erbjuder en rad olika bygg- och kombinationsmöjligheter. Systemet baseras på två bredder, tre längder samt stegramar i två olika bygghöjder.

Till systemet finns även en rad olika tillbehör såsom lutande stege, trappor, väggfäste och fotplattor.

Rullställning – 0,7 m

De mindre rullställningarna är 0,7 m breda vilket rymmer en plattform på bredden. De kan byggas till en maximal plattformshöjd på 12,48 m. Välj mellan plattformar i tre olika längder: 1,7 m, 2,4 m eller 3,0 m.

Bilden visar en rullställning med basmätten 0,7 x 1,7 m och övre plattformshöjden 4,35 m (totalhöjd 5,5 m).



Plattformarna består av en helsvetsad, kraftig aluminiumram med ett 61 cm brett gångplan av halkskyddad, vattenresistent plywood. Plattformar med integrerad lucka möjliggör säker klättring på ställningens insida.



Trappa. Kompletterad med trappenheter, förvandlas ställningen till en trappställning som förenklar, snabbar upp och gör klättringen säkrare. Trappan monteras enkelt i rullställningar med 1,4 m bredd och 2,4 m längd.



Hantverkarställningen har en maximal plattformshöjd på 1,65 m och en total vikt på 24 kg (inkl. plattform 35 kg).

Ihopvikt blir ställningen kompakt vilket gör den enkel att hantera, transportera och lagra.



I påbyggbar modell är hantverkarställningen utrustad med stegramkopplingar och passar ihop med FLEXYs övriga ställningskomponenter. Den kan byggas till en maximal plattformshöjd på 12 m.

Bilden visar en påbyggd hantverkarställning med plattformshöjden 2,66 m (totalhöjd 3,81 m).



Påbyggd hantverkarställning med plattformshöjden 3,67 m (totalhöjd 4,82 m).

Rullställning – 1,4 m

De större rullställningarna är 1,4 m breda vilket rymmer två plattformar i bredd. De kan byggas till en maximal plattformshöjd på 12,48 m. Välj mellan plattformar i tre olika längder: 1,7 m, 2,4 m eller 3,0 m.

Bilden visar en rullställning med basmätten 1,4 x 3,0 m och övre plattformshöjden 4,35 m (totalhöjd 5,5 m).



Stegramarna har grovt räfflade stegprofiler med ett stegavstånd på 25 cm och en godstjocklek på 2,2 mm.

De finns som standard i åtta- och fyrapinnars versioner med bygghöjderna 2,03 m och 1,01 m samt i bredderna 0,7 m och 1,4 m.

Stegramarna fungerar som bottensektion, mellansektion samt räckeram och är helsvetsade för högsta kvalitet, stabilitet och livslängd.



Stegramkopplingarna är robusta och svarvade med konisk passning för att förenkla montage och eliminera glapp. Den nedre kopplingen är försedd med en integrerad, fjäderbelastad låsspritt för enkel montering och ökad säkerhet.

Stag. Horizontal- och diagonalstagen tillverkas av 51 mm aluminiumrör med en godstjocklek på 2 mm. De har en lättmanövrerad och driftsäker låsfunktion, monterad i en kraftig koppling.



Stödbenen finns i fast eller teleskopiskt utförande.



Hjul med ben. De läsbara hjulen med Ø 200 mm är tillverkade av slitstark polyamid (alt. utförande i gummi). Höjden på benet går att justera 26 cm. Praktisk justering med vingmutter.



Hjul. De läsbara gummihjulen har Ø 125 mm, som alternativ finns ett större hjul med Ø 200 mm och justerbart ben.

Stödben. Ställningen kan även utrustas med små stödben för ökad säkerhet.



Specialställning med trappa och basmätten 1,4 x 1,7 m. Max plattformshöjd 1,65 m.

Rullställning 0,7 m bred			
Max plattformshöjd [meter]	0,70 x 1,70 bredd x längd [meter]	0,70 x 2,40 bredd x längd [meter]	0,70 x 3,00 bredd x längd [meter]
1,31	x	x	x
2,32*	x	x	x
3,34*	x	x	x
4,35*	x	x	x
5,37*	x	x	x
6,39*	x	x	x
7,40*	x	x	x
8,42*	x	x	x
9,43*	x	x	x
10,45*	x	x	x
11,47*	x	x	x
12,48*	x	x	x

Rullställning 1,4 m bred			
Max plattformshöjd [meter]	1,40 x 1,70 bredd x längd [meter]	1,40 x 2,40 bredd x längd [meter]	1,40 x 3,00 bredd x längd [meter]
1,31	x	x	x
2,32*	x	x	x
3,34*	x	x	x
4,35*	x	x	x
5,37*	x	x	x
6,39*	x	x	x
7,40*	x	x	x
8,42*	x	x	x
9,43*	x	x	x
10,45*	x	x	x
11,47*	x	x	x
12,48*	x	x	x

Trappställning 1,4 m bred		
Max plattformshöjd [meter]	1,40 x 2,40 bredd x längd [meter]	Antal trappsektioner
2,32*	x	1
4,35*	x	2
6,39*	x	3
8,42*	x	4
10,45*	x	5
12,48*	x	6

Hantverkarställning 0,7 m bred	
Max plattformshöjd [meter]	0,7 x 1,70 bredd x längd [meter]
1,65	x
2,66*	x
3,67*	x
4,69*	x

Vid användning av hjul Ø 200 mm ökar plattformshöjden med 0,17 m.

Ställningens totalhöjd är max angiven plattformshöjd plus 1,15 m.

* Inkl. 4 st fasta eller teleskopiska stödben.



Trappställning 1,4 x 2,4 m. Övre plattformshöjd 4,35 m (totalhöjd 5,5 m).



Rullställning 0,7 x 1,7 m. Övre plattformshöjd 2,32 m (totalhöjd 3,47 m).



Rullställning 1,4 x 1,7 m. Övre plattformshöjd 6,39 m (totalhöjd 7,54 m).

FLEXY Aluminiumställningar
 Steens Mekaniska i Tidaholm AB
 Box 14, 522 21 Tidaholm
 Tel 0502-140 50, Fax 0502-153 29, info@flexy.se

www.flexy.se

Lothouse Kommunikation 1110

FLEXY

ALUMINIUMSTÄLLNINGAR

FÖR PROFESSIONELLA ANVÄNDARE

